多機能型 防水型

AD-5604C 成績書発行可能★

¥14,000(税抜)

- 多機能、高精度、速い応答性
- 温度プローブ交換可能
- データメモリー:最大99個
- 上限/下限温度アラーム機能付
- アラーム設定保存:最大99セット

多機能型 防水型

AD-5604 成績書発行可能★

¥13,500(税抜)

- φ3.5mmの標準温度センサーを使用(AX-KO2576)
- 温度測定部φ3.5×L110mm
- アラーム音量:約60dB/距離30cm
- データメモリー:最大10個

AD-5604用

温度センサープローブ(別売)

AX-KO2576

〈標準温度センサー(φ3.5mm)〉¥6,400(税抜)

AX-KO2740

〈φ2mm 極細温度センサー〉¥7,000(税抜)

AX-KO2589

〈φ5mm 太長温度センサー〉¥8,400(税抜)

AD-5604と組み合せた成績書は発行可能です。

		AD-5604C	AD-5604
測定範囲		−50℃〜+300℃	
最小表示		0.1℃	0.1℃(−19.9〜+199.9℃)、1℃(−19.9〜+199.9℃以外)
測定精度(本体)		±1℃(−30〜+250℃)、±2℃(−30〜+250℃以外)	
温度表示間隔		約1秒	
防水性能		JIS保護等級7、IPX7 相当(温度センサー接続時)	
ハンドル部耐熱温度		60℃	50℃
電源/電池寿命		単4形乾電池2本/約1年 (1日1時間使用、バックライト/アラーム未使用、アルカリ電池使用の場合)	単4形乾電池2本/約1年 (アルカリ電池使用時、バックライト未使用時)
寸法/質量(本体)		66(W)×148(H)×29(D)mm / 約120g(電池含む)	65(W)×140(H)×28(D)mm / 約120g(電池含まず)
付属品	温度センサー	AX-KO4421:シース長約 150mm、シース径φ3.6mm、ケーブル長約 1m、質量約120g	AX-KO2576
	その他	電池 (モニタ用) 、取扱説明書、透明ビニールカバー	

		AX-KO2576	AX-KO2740	AX-KO2589
測定範囲		−50℃〜+300℃		
温度センサー		サーミスター		
防水性能		JIS保護等級7、IPX7 相当(温度計本体接続時)		
ケーブル長		約1m		
寸法	センサー部	約φ3.5mm×L110mm	約φ2mm×L180mm	約φ5mm×L280mm
	全体	約φ18mm×L280mm	約φ18mm×L350mm	約φ18mm×L450mm
ハンドル部耐熱温度		50℃		
付属品		取扱説明書		

アクセサリ (AD-5604C用)

- 温度センサープローブ : AX-KO4421 ¥6,400(税抜)

一体型 防水型

《熱電対温度センサー》

AD-5605P 成績書発行可能★

¥4,500(税抜)

- 速い応答性、約10秒(90%)
- 防水レベル IP65相当
- 温度測定部 φ3×L110mm
- オートパワーオフ機能つき(解除可能)
- 温度測定範囲 -50℃〜+350℃

セパレート・センサー型 防水型

《熱電対温度センサー》

AD-5605C 成績書発行可能★

¥7,500(税抜)

- セパレートセンサーで、離れた場所の温度測定に便利
- 防水レベル IP65相当
- 温度測定部 φ3×L108mm
- ケーブル長約600mm
- オートパワーオフ機能つき(解除可能)
- 温度測定範囲 -50℃〜+350℃

別売センサー対応

AD-5605H 成績書発行可能★

¥6,500(税抜)

- K熱電対温度センサー付属(AD-1214相当品 1個)
- 別売のKタイプ熱電対温度センサー使用可能(AD-1214/1215/1217/1218/1219) ※ 6ページ参照
- オートパワーオフ機能(解除可能)
- 自動ゼロ点調整機能
- 温度測定範囲 −50℃〜+200℃(付属Kタイプ熱電対温度センサー)

付属センサー AD-1214相当品

一体型 防水型

AD-5625 ¥3,000(税抜) 成績書発行可能★

- φ2.2mmの極細温度センサーを使用 中心温度測定に使いやすく便利
- IPX7防水仕様で水洗いができて衛生的
- 温度表示間隔は1秒、すばやい温度変化を表示
- 食品、調理、理化学、設備機器、農業などの幅広い分野で役に立ちます
- 温度測定範囲 −40℃〜+260℃

AD-5624(ピンク) AD-5624(ブルー)

AD-5624(ホワイト)

セパレート・センサー型

AD-5624 ¥4,000(税抜) 成績書発行可能★

- セパレート・センサー(センサーケーブル約1m)で離れた場所の温度測定に便利
- 上限/下限温度アラーム機能で温度管理が可能
- 温度表示間隔は10秒/2秒切替可能、すばやい温度変化を表示
- 食品、調理、理化学、設備機器、農業などの幅広い分野で役に立ちます
- 温度測定範囲 −50℃〜+260℃

	AD-5605P	AD-5605C	AD-5605H	AD-5625	AD-5624		
					ホワイト	ブルー	ピンク
温度センサー	Tタイプ熱電対センサー(接地型)		Kタイプ熱電対センサー(露出接点形)	サーミスター	サーミスター		
測定範囲	−50℃〜+350℃		−50℃〜+200℃	−40℃〜+260℃	−50℃〜+260℃		
測定精度	±0.8%rdgまたは±0.8℃のいずれか大きい方の値		±1%rdgまたは±1℃ のいずれか大きい方の値(温度計本体)	±1℃(−9.9〜+59.9℃)	±1℃(0〜+60℃)		
最小表示	0.1℃(−50.0℃〜199.9℃)、その他は1℃			0.1℃	0.1℃(−20〜+200℃)		
温度表示間隔	約1秒				通常10秒、ファースト2秒		
防水性能	IP65相当		————	JIS保護等級7、IPX7 相当	————		
電源/電池寿命	CR2032形リチウム電池1個/約1年(1日4分間使用した場合)			CR2032型リチウム電池1個/約1年(1日1時間使用した場合)	単4形乾電池1本/約4ヶ月(アルカリ電池使用時)		
温度測定部(プローブ)	φ3×L110mm	φ3×L108mm ケーブル長 約600mm	接点部 約φ1mm ケーブル長約1m	φ2.2mm×L110mm	φ3.5mm×L100mm ケーブル長 約1m		
寸法	42(W)×204(H)×21(D)mm	42(W)×93(H)×21mm(D) センサー部含まず	42(W)×78(H)×21mm(D)	40(W)×186(H)×17(D)mm	58(W)×107(H)×18(D)mm		
質量	45g(電池含む)	約73g(電池含む)	約40g(電池含む)	約27g(電池、シースホルダー含む)	約80g(電池含む)		
付属品	電池 (モニタ用) 、取扱説明書、シースホルダー		電池(モニタ用)、取扱説明書、 Kタイプ熱電対温度センサー (AD-1214相当品1個)	電池 (モニタ用) 、取扱説明書、シースホルダー	電池 (モニタ用) 、取扱説明書、プローブキャップ		

★成績書発行可能マーク:検査成績書の発行をご利用頂ける商品です。標準価格 ¥10,000(税抜)
トレーサビリティ体系図の発行は別料金がかかります。標準価格 ¥12,000(税抜)